

Destalonadora Hidráulica

Permite destalonar y desarmar cubiertas de tractores, tolvas y cosechadoras con rapidez y eficacia.

Cód. DEST



Carro Transportador de Tambores de 205 l.

Permite manipular de manera práctica y ágil, tambores sin esfuerzo alguno.

Cód. C TAMB



Separador de Tractores

Altura Máxima	650 mm
Altura Mínima	440 mm
Código	SE TRAC

Pie Elevador para Motos.

Se utiliza para facilitar el cambio de ruedas y todo tipo de reparación de motos.

Cód. PIE G



Compuesto por una torre fija y la otra móvil de fácil regulación en altura.



Cód. SE TRAC

Balón de Inflado.

Se utiliza para talar cubiertas sin cámara, ahorrando tiempo y esfuerzo. Capacidad 38 l. Con válvula de seguridad y manómetro de presión.

Cód. BALON



Soporte 2 Toneladas Chico

Altura Máxima	300 mm
Altura Mínima	430 mm
Código	SP1

Soporte 4 Toneladas Mediano

Altura Máxima	400 mm
Altura Mínima	530 mm
Código	SP2

Soporte 8 Toneladas Grande

Altura Máxima	400 mm
Altura Mínima	530 mm
Código	SP3



Cód. SP1



Cód. SP2



Cód. SP3

Soporte para afianzar las cargas que han sido elevadas, como medida de seguridad imprescindible.